

Solución translúcida de alto rendimiento y larga duración

CETOL® WM 6900-XX

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Solución 1K de base agua para especies de madera propensas al sangrado


Capas intermedias translúcidas de base agua para componentes de madera dura y blanda, para inmersión y revestimiento por aspersión (CETOL® WM 6900-02) o rociado (CETOL® WM 6900-03).

CETOL® WM 6900-XX ofrece buenas propiedades aislantes frente a la decoloración de extractos de taninos, sin añadir metales pesados.

- **Baja cantidad de espuma de proceso durante la aplicación**
- **Rápido secado/desarrollo de dureza**
- **Buena lijabilidad**
- **Buena durabilidad en exteriores**
- **Muy buena resistencia al sangrado de taninos**
- **Buena transparencia tanto en película húmeda como en madera**
- **Aspecto natural sobre la madera**



Tecnología:
1K de base agua



Aplicación:
Revestimiento por aspersión
(CETOL® WM 6900-02)



Aplicación:
Rociado
(CETOL® WM 6900-03)



Período de conservación:
24 meses



Color:
Translúcido



Durabilidad:
Excelente
Incluido en Extralife 7Y



Temp. aplicación:
Mínimo: 15-25 °C para sustrato a 60 % HR



Sostenibilidad:
Base agua

**Sustituye a
CETOL® WM 675
y WM 680**

AkzoNobel