

Solution transparente durable et haute performance

CETOL® WM 6900-XX

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Produit monocomposant en phase aqueuse pour essences de bois sujettes aux tanins

Produit transparent en phase aqueuse pour couches intermédiaires sur bois dur et bois tendre, pour application par immersion et flow-coating (CETOL® WM 6900-02) ou par pulvérisation (CETOL® WM 6900-03).

Le CETOL® WM 6900-XX offre de bonnes propriétés isolantes contre les extraits de tanin décolorants, sans ajout de métaux lourds.

- **Faible formation de mousse pendant l'application**
- **Séchage/formation de dureté rapide**
- **Bonne facilité de ponçage**
- **Bonne durabilité en extérieur**
- **Excellent blocage des tanins**
- **Bonne transparence sur film humide et sur le bois**
- **Aspect naturel du bois**

Remplace
les produits
CETOL® WM 675
et WM 680



Technologie:

Produit monocomposant en phase aqueuse



Application :

Flow-coating (CETOL® WM 6900-02)



Application :

Pulvérisation (CETOL® WM 6900-03)



Durée de conservation

en pot :
24 mois



Couleur :

Transparent



Durabilité :

Excellente (inclus dans Extralife 7Y)



Temp. d'application :

Min. : 15-25 °C pour un substrat avec 60 % de HR



Développement durable :

Produit en phase aqueuse