

Soluzione trasparente di lunga durata e ad alte prestazioni

# CETOL® WM 6900-XX

**sikkens**  
WOOD COATINGS

*Passion for wood*

## Soluzione monocomponente a base acqua per specie di legno soggette a sanguinamento

Mano intermedia trasparente a base acqua per componenti in legno duro e tenero, per applicazione a immersione e flow coating (CETOL® WM 6900-02) o spruzzo (CETOL® WM 6900-03). CETOL® WM 6900-XX offre buone proprietà isolanti contro gli estratti di tannino che causano lo scolorimento, senza l'aggiunta di metalli pesanti.

- **Bassa quantità di schiuma di processo durante l'applicazione**
- **Asciugatura/indurimento rapidi**
- **Buona carteggiabilità**
- **Buona resistenza all'esterno**
- **Ottima resistenza all'estrazione di tannini**
- **Buona trasparenza su film umido e legno**
- **Aspetto naturale del legno**

**Sostituisce  
CETOL® WM 675  
e WM 680**



**Tecnologia:**  
Monocomponente  
a base acqua



**Applicazione:**  
Flow coating  
(CETOL® WM 6900-02)



**Applicazione:**  
Spruzzo  
(CETOL® WM 6900-03)



**Conservazione:**  
24 mesi



**Colore:**  
Trasparente



**Resistenza:**  
Eccellente  
Incluso in Extralife 7Y



**Temperatura  
applicazione:**  
Minimo: 15-25°C per  
substrato a 60% UR



**Sostenibilità:**  
A base acqua

**AkzoNobel**