

Een hoogwaardige en duurzame transparante oplossing

CETOL® WM 6900-XX

sikkens

WOOD COATINGS

Passion for wood

1K watergedragen oplossing voor doorbloedende houtsoorten

Watergedragen transparante voorlak voor hardhout- en naaldhoutelementen, voor dompelen en flowcoaten (CETOL® WM 6900-02) of spuiten (CETOL® WM 6900-03). CETOL® WM 6900-XX biedt goede isolerende eigenschappen tegen verkleuring door houtinhoudstoffen als tannine (looizuur), zonder toevoeging van zware metalen.

- **Geringe schuimvorming tijdens applicatie**
- **Sneldrogend/snelhardend**
- **Goede schuurbaarheid**
- **Goede duurzaamheid in buitentoepassingen**
- **Zeer goede bestendigheid tegen doorbloeden van houtinhoudstoffen als tannine**
- **Goede helderheid op zowel natte laag als hout**
- **Natuurlijke uitstraling op hout**

Vervangt
CETOL® WM 675
& WM 680



Technologie:
Watergedragen 1K



Aanbrengen:
Flowcoat
(CETOL® WM 6900-02)



Toepassing:
Spuiten
(CETOL® WM 6900-03)



Houdbaarheid:
24 maanden



Kleur:
Transparant



Duurzaamheid:
Uitstekend
Met Extralife 7Y garantie



Verwerkingstemperatuur:
Minimum: 15-25°C voor
ondergrond bij 60% RV



Duurzaamheid:
Watergedragen

AkzoNobel