



ASPETTO E CONSISTENZA PERFETTI PER UNA SUPERFICIE NATURALE

Se cercate superfici in legno dall'aspetto più naturale possibile, le nuove finiture trasparenti Sikkens Wood Coatings sono la scelta perfetta. Che optiate per soluzioni superopache, opache o semilucide, otterrete sempre superfici lisce e colori uniformi.

- Accentuazione della struttura del legno grazie all'elevata trasparenza, per un aspetto fresco e naturale
- Netta piacevolezza al tatto
- Elevata resistenza all'acqua e alla pioggia per un effetto antimacchia già 20 ore dopo l'applicazione



SOSTENIBILITÀ TESTATA

La sostenibilità dei nostri prodotti è indiscutibile. Le analisi delle emissioni* hanno infatti provato che la quota di ingredienti pericolosi per l'ambiente e la salute è marcatamente al di sotto dello standard previsto.

*Emissioni analizzate secondo gli standard per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia per interni, pubblicati dal Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), a partire dal 2010. I test sono stati eseguiti a 3, 7 e 28 giorni dall'applicazione per sostanze organiche volatili, aldeidi e chetoni, materiali cancerogeni e formaldeide.



sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel

Dal 1792 forniamo vernici e rivestimenti innovativi che danno colore alla vita delle persone e contribuiscono a proteggere ciò che conta di più. I prodotti nel nostro portafoglio, che include brand di altissimo livello tra cui Dulux, International, Sikkens e Interpon, sono utilizzati con fiducia da clienti di tutto il mondo. Siamo attivi in oltre 150 Paesi e utilizziamo la nostra esperienza per sostenere e migliorare l'essenza della vita quotidiana. Perché crediamo che ogni superficie rappresenti un'opportunità. È ciò che ci si aspetta da un'azienda di vernici consolidata e pionieristica, che si impegna a proporre soluzioni sostenibili, preservando quanto di meglio abbiamo oggi e creando, al contempo, un domani ancora migliore. Coloriamo insieme il futuro.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.akzonobel.com.

© 2024 Akzo Nobel N.V.
Tutti i diritti riservati.

ESTERNI

sikkens
WOOD COATINGS

PROCESSI OTTIMALI E SUPERFICI PERFETTE

La nostra gamma di finiture trasparenti riduce i tempi di applicazione, assicurano risultati migliori, consentono procedure di lavorazione ottimali e offrono una protezione più efficace dagli agenti atmosferici.



Cetol WF 960, 965 & 945

sikkens
WOOD COATINGS



sikkens-wood-coatings.com

Applying Possibilities

AkzoNobel

APPLICAZIONE OTTIMALE PER PROCESSI EFFICIENTI

SUPERFICIE PERFETTA

- I prodotti sono caratterizzati da un eccellente livellamento.
- Anche bagnati, mostrano grande trasparenza e sono del tutto privi di effetto opalescente. Già durante l'applicazione percepirete quindi quale sarà l'aspetto finale e potrete correggere eventuali intorbidamenti.
- Prevedono la formazione minima di microschiuma.

EFFICIENZA

- L'ottima resistenza al blocco velocizza la formattazione dei componenti in legno.
- L'eccellente carteggiabilità e l'asciugatura provatamente più rapida consentono la veloce applicazione della mano successiva.
- La bassa viscosità, associata a una invariabile stabilità, riduce l'usura di pompe e spruzzatori e gli sprechi dovuti a vernice in eccesso.

COMPROVATA EFFICACIA: I NOSTRI PRODOTTI ASSICURANO UNA PROTEZIONE DI PRIMO LIVELLO, A PROVA DI TEST

ZERO MACCHIE

Che succede se il legno trattato viene in contatto con l'acqua dopo appena 20 ore?



Legno trattato con un prodotto convenzionale
Risultato: si forma una macchia che scompare nel tempo.



Legno trattato con il nuovo CETOL®
Risultato: non si forma alcuna macchia

CETOL® WF 945, CETOL® WF 960 & CETOL® WF 965

LE FINITURE DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

Proprietà migliorate e qualità affidabile sono le peculiarità di CETOL® WF 960, CETOL® WF 965 e CETOL® WF 945. Per finiture superopache, opache o semilucide, i nostri prodotti assicurano alle vostre superfici in legno la massima protezione e un aspetto naturale e allo stesso tempo moderno.

Qualità sublimata: l'elevata trasparenza e la piacevolezza al tatto esaltano l'aspetto naturale del legno, che si percepisce all'istante. Lavorazione semplificata: il perfetto livellamento, la formazione minima di microschiuma, l'ottima resistenza al blocco e l'eccellente carteggiabilità permettono di creare superfici di prima classe con la massima efficienza. Sicurezza consolidata: la più rapida resistenza all'acqua e alla pioggia riduce al minimo il rischio di formazione di macchie d'acqua e protegge dall'usura. Durevolezza prolungata: maggiore protezione da raggi UV, grandine ed escursioni termiche.

Suggerimento professionale

Per nascondere i difetti ottici della superficie in legno, potete utilizzare il nostro impregnante equalizzante (Joinery Colour Classics E). Non esitate a contattare il vostro referente di fiducia: sarà lieto di assistervi al meglio.

CETOL® WF 945



Mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Mano intermedia e finitura opaca trasparente per strutture in legno.

- Estremamente duratura
- Nessuna macchia
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Principali aree di utilizzo	Strutture in legno: a stabilità dimensionale	
Colorabile	Sì	
Applicazione	Applicazione a spruzzo Airmix/Airless	
Diluyente	Acqua	
Certificazione		
Tonalità colore	Livello di gloss a 60°	Confezione
Base TC incolore	Opaco (10)	5 l / 20 l

CETOL® WF 960



Mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Mano intermedia e finitura semi-opache trasparenti per strutture in legno.

- Estremamente duratura
- Nessuna macchia
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Principali aree di utilizzo	Strutture in legno: a stabilità dimensionale	
Colorabile	Sì	
Applicazione	Applicazione a spruzzo Airmix/Airless	
Diluyente	Acqua	
Certificazione		
Tonalità colore	Livello di gloss a 60°	Confezione
Base TC incolore	Semi-lucido (30)	5 l / 20 l / 120 l / 1000 l

CETOL® WF 965



Mano intermedia e finitura a base acqua, trasparente, 1K

Mano intermedia e finitura semi-lucide trasparenti per strutture in legno.

- Estremamente duratura
- Nessuna macchia
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Principali aree di utilizzo	Strutture in legno: a stabilità dimensionale	
Colorabile	Sì	
Applicazione	Applicazione a spruzzo Airmix/Airless	
Diluyente	Acqua	
Certificazione		
Tonalità colore	Livello di gloss a 60°	Confezione
Base TC incolore	Semi-lucido (40)	5 l / 20 l